



KŘOVINOŘEZ VYBAVENÝ UNIKÁTNÍM ÚHLOVÝM PŘEVODEM.

SRM-300TES

Motorový křovinořez

Jedná se o křovinořez s rovnou hřídelí a rukojeťmi. **Unikátní úhlový převod v poměru 1:2,07**, využitelný při práci jak se strunovou hlavou, tak žacím nožem zvyšuje kroutící moment na žací hlavě o 50% a je vybaven pětidílným ložiskem pro nižší valivý odpor, hlučnost a efektivní přenos síly (**High Torque technologie**). V základní výbavě je struna, nůž pak jako příslušenství. Samozřejmostí jsou funkce **EFFORTLESS START pro lehký start bez zpětných rázů** a **C.D.I. zapalování**, díky které tento stroj dosahuje **stabilní výkonové křivky za jakýchkoliv podmínek**. Tento model je profesionálním křovinořezem pro použití na větších pozemcích. Díky technologii High Torque zvládne tento křovinořez stejnou práci jako křovinořez o jednu výkonovou úroveň vyšší, který je těžší a na palivo náročnější. Stejně tak již tento křovinořez splňuje limity emisí druhého stupně.



obrázek ramenního popruhu



obsah motoru (cm ³)	28,1
výkon (kW/HP)	0,93/1,24
hmotnost (kg)	6,5
vnější rozměry (mm)	1 798 x 664 x 437
kapacita palivové nádrže (ml)	610
spotřeba paliva při maxim. výkonu (l/h)	0,65
akustický tlak (dB(A))	93,1
vibrace pravá rukojeť (m/s ²)	3,6

vibrace levá rukojeť (m/s ²)	3,6
dopor. max. otáčky (r/m)	10 800
dopor. otáčky. na prázdnou (r/m)	2 900
hnací hřídel (typ)	pevná
hnací hřídel (průměr v mm)	7
závit žacího mechanismu	levotoč. M10x25
převodový poměr redukce	2,07
standardní sečící zařízení	strunová hlava

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

