



VÍCE TOČIVÉHO MOMENTU PRO
NASAZENÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH.

SRM-335TES

Motorový křovinořez

Jedná se o křovinořez s rovnou hřídelí a rukojeťmi. **Unikátní úhlový převod v poměru 1:2,07**, využitelný při práci jak se strunovou hlavou, tak žacím nožem zvyšuje krouticí moment na žací hlavě o 50% a je vybaven pětidílným ložiskem pro nižší valivý odpor, hlučnost a efektivní přenos síly (**High Torque technologie**). V základní výbavě je struna, nůž pak jako příslušenství. Samozřejmostí je funkce **EFFORTLESS START pro lehký start bez zpětných rázů**. Tento model je profesionálním křovinořezem pro použití v těžších podmínkách. Díky High Torque technologii zvládne tento křovinořez stejnou práci jako křovinořez o jednu výkonovou úroveň vyšší, který je těžší a na palivo náročnější. Stejně tak již tento křovinořez splňuje limity emisí druhého stupně.



obrázek ramenního popruhu



obsah motoru (cm ³)	30,5	vibrace levá rukojeť (m/s ²)	2,2
výkon (kW/HP)	1,04/1,39	dopor. max. otáčky (r/m)	10 000
hmotnost (kg)	6,65	dopor. otáčky. na prázdnou (r/m)	2 900
vnější rozměry (mm)	1 816 x 667 x 458	hnací hřídel (typ)	pevná
kapacita palivové nádrže (ml)	840	hnací hřídel (průměr v mm)	7
spotřeba paliva při maxim. výkonu (l/h)	0,59	závit žacího mechanismu	levotoč. M10x25
akustický tlak (dB(A))	102	převodový poměr redukce	2,07
vibrace pravá rukojeť (m/s ²)	1,9	standardní sečící zařízení	strunová hlava

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

