

SPECIFIKACE

MODEL		CS-4510ES
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	437 x 237 x 298
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	5,1
Objem: Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	480 330 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.
Řezná délka: Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	330, 380, 450, 500
Řetěz: Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximální rychlosti pily Mazání	mm mm cm mm m/s	8,26 (0,325 palce) 1,47 (0,058 palce) 33, 38, 45, 50 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton K2L Oregon 21PX 25,1 Nastavitelné automatické olejové čerpadlo
Řetězka: Specifikovaný počet zubů		7
Motor: Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm ³) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnický magneto NGK BPMR8Y Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 45,0 2,3 13000 3100 (3000 – 3200)
Akustický tlak: (ISO 22868) L_{pAeq} = Odchylka K_{pA} = Hladina akustického výkonu: (ISO 22868) $L_{WAFT+RA}$ = Odchylka K_{WA} =	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	100,2 1,5 111,9 1,0
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty a_{hveq} Přední rukojeť/zadní rukojeť Odchylka K =	m/s ² m/s ²	2,6/2,8 1,3
Další součástky:		Přední chránič ruky, zadní chránič ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker, zubová opěrka