Specifikace

	SRM-3020TES	
	Oblouková rukojeť	Ovládací řidítka
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	1799 x 349 x 344 mm	1799 x 695 x 525 mm
Hmotnost: Bez paliva, žacího mechanismu a popruhu (ISO11806-1:2011) S palivem, specifikovaným žacím mechanismem, krytem a popruhem Bez paliva, žacího mechanismu, krytu a popruhu	6,5 kg 7,5 kg 6,0 kg	6,8 kg 8,2 kg 6,3 kg
Objem: Palivová nádrž	710 ml	
Palivo: Olej Poměr	Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Motorový olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené motory. ISO-L-EDG (ISO/CD 13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. 50 : 1 **(2%)**	
Žací mechanismus: Hlava s nylonovou strunou (záběr) Závit Průměr struny Délka struny	 ZSF400 (510 mm) Levotočivý M10x1,25 2,4 mm 6,0 m	
Převodový poměr: Převodový poměr a mazání Směr otáčení vývodní hřídele při pohledu shora Maximální počet otáček za jednotku času vřetena	Redukce 1,62 a kvalitní mazivo na bázi lithia Proti směru hodinových ručiček 7720 otáček za minutu	
Motor: Typ Karburátor Zapalování Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon, měřeno podle ISO 8893 Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Doporučená maximální rychlost motoru (s STD) Doporučené otáčky při volnoběhu	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačník magneto – CDI systém NGK CMR7H Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka 30,5 cm^3 1,34 kW 0,72 l/h 10200 otáček za minutu 2 800 – 2 900 otáček z minutu	
2006/42/EC Levá rukojeť **Vibrace:** (ISO 22867) $a_{hv,eq}$ Pravá rukojeť Odchylka K **Akustický tlak:** (ISO 22868) LpAeq Odchylka (K_{pA}) **Hladina akustického výkonu:** (ISO 22868)L_{WARA} Odchylka (K_{wa})	2,9 m/s2 4,6 m/s2 1,2 m/s2 98,1 dB(A) 1,5 dB(A) 111,7 dB(A) 2,1 dB(A)	4,2 m/s2 3,2 m/s2 1,2 m/s2 98,3 dB(A) 1,5 dB(A) 112,2 dB(A) 2,1 dB(A)

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.