

Specifikace

	SRM-3610T	
	Oblouková rukojeť	Ovládací řídítka
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	1806 x 340 x 358 mm	1806 x 695 x 525 mm
Hmotnost: Bez paliva, žacího mechanismu a popruhu (ISO11806-1:2011) S palivem, specifikovaným žacím mechanismem, krytem a popruhem Bez paliva, žacího mechanismu, krytu a popruhu	6,8 kg 8,0 kg 6,3 kg	7,1 kg 8,8 kg 6,6 kg
Objem: Palivová nádrž	850 ml	
Palivo: Olej Poměr	Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Motorový olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené motory. ISO-L-EDG (ISO/CD 13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. 50 : 1 (2%)	
Žací mechanismus: Hlava s nylonovou strunou (záběr) Závit Průměr struny Délka struny	Z5 (508 mm) Levotočivý M10x1,25 3,0 mm 5,0 m	
Převodový poměr: Převodový poměr a mazání Směr otáčení vývodní hřídele při pohledu shora Maximální počet otáček za jednotku času vřetena	Redukce 1,62 a kvalitní mazivo na bázi lithia Proti směru hodinových ručiček 6600 otáček za minutu	
Motor: Typ Karbúrátor Zapalování Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon, měřeno podle ISO 8893 Spotřeba paliva při max. výkonu motoru Doporučená maximální rychlost motoru (s STD) Doporučené otáčky při volnoběhu	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnick magnet - CDI systém NGK CMR5H Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka 36,3 cm ³ 1,43 kW 0,92 l/h 10000 otáček za minutu 2 900 (2 800 – 2 900)otáček z minutu	
2006/42/EC Vibrace: (ISO 22867) $a_{hv,eq}$	Levá rukojeť Pravá rukojeť Odchylka K	5,7 m/s ² 3,2 m/s ² 1,2 m/s ²
Akustický tlak: (ISO 22868) L_{pAeq}	94,5 dB(A)	93,8 dB(A)
Odchylka (K_{pA})	1,5 dB(A)	1,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu: (ISO 22868) L_{wARA}	106,5 dB(A)	107,6 dB(A)
Odchylka (K_{wa})	2,1 dB(A)	2,1 dB(A)

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.