



CS-352AC

STARTUJTE VŽDY RYCHLE A NAPLNO



ECHO®

DEPEND ON IT

VÝHODY A PŘEDNOSTI



Obsah motoru (cm ³)	Hmotnost* (kg)	Výkon (kW/HP)	Objem palivové nádrže (l)	Objem olejové nádrže (l)	Délka vodící lišty (cm)	Rozeř řetězu (palce)	Drážka lišty (palce)
34,0	4,0	1,3/1,8	0,25	0,26	30/35	3/8	0,043/0,050

*bez lišty a řetězu

// Technologie ES-Start pro snadné startování.

// Automatický sytič – elektromagnetický ventil na karburátoru řídí množství paliva v závislosti na teplotě motoru.

1. Nastartuje motor snadno bez použití páky sytiče.
2. Zabraňuje přesycení motoru.
3. Zvyšuje bezpečnost při startu.

Startovací proces (můžete přeskočit 4 kroky!)

Krok	Bez automatického sytiče	S automatickým sytičem
1	Aktivace brzdy řetězu	Aktivace brzdy řetězu
2	Zapnutí	Zapnutí
3	Vytáhnout sytič	-
4	Napumpujte palivo	Napumpujte palivo
5	Nastartovat pilu pomocí startovací šňůry	Nastartovat pilu pomocí startovací šňůry Start ve volnoběžných otáčkách
6	Zamáčknout sytič	-
7	Druhé nastartování pomocí startovací šňůry	-
8	Promáčknutí plynu k dosažení volnoběžných otáček	-
9	Uvolnění brzdy řetězu	Uvolnění brzdy řetězu

// Boční napínání řetězu pro rychlé napínání řetězu.

// Automatické olejové čerpadlo pro ideální mazání řetězu a lišty.

// G-FORCE systém odsávání nečistot chrání motor před znečištěním, prodlužuje jeho životnost a snižuje nároky na údržbu.

// Přesně navržený antivibrační systém dobře reguluje hladinu vibrací, usnadňuje obsluhu a zvyšuje komfort během práce.

// Aerodynamický průchod vzduchu a vypouštění nečistot při průchodu velkým kazetovým vzduchovým filtrem umožňuje bezproblémový přívod čistého vzduchu do motoru.

G-FORCE
ENGINE AIR PRE-CLEANER



ECHO®

DEPEND ON IT