

Technické údaje

		DCS-2500T	
Hmotnost:			
bez akumulátoru, vodící lišty, pilového řetězu	kg	1,6	
s akumulátorem, vodící lištou, pilovým řetězem	kg	3,1	
Vnější rozměry: délka × šířka × výška (s akumulátorem)	mm	259 × 188 × 209	
Objem:			
Nádržka na mazací olej řetězu	ml	120	
Olej (řetězový olej)		Speciální řetězový olej nebo motorový olej	
Řezná délka:			
Všechny specifikované použitelné délky vodící lišty	mm	200, 250	
Řetěz:			
Specifikovaná rozteč	mm	9,53 (3/8 in)	6,35 (1/4 in)
Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků)	mm	1,27 (0,050 in)	1,09 (0,043 in)
Typ vodící lišty	cm	25 (ECHO)	20, 25 (ECHO)
Tloušťka vodící lišty	mm	1,27 (0,050 in)	1,09 (0,043 in)
Typ řetězu		Oregon 91PX	SUGIHARA A4S
Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru	m/s	19,0	17,0
Mazání	mm	Automatické olejové čerpadlo	
Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů		6	8
Akumulátor:			
Typ		Li-ion	
Napětí akumulátoru	V	56 (jmenovité 50,4)	
Typ nabíječky		CCCV	
Vstupní napětí nabíječky	V	AC 220–240	
Kontrolky nabíječky:		Červená kontrolka LED – Teplota akumulátoru je mimo teplotní rozsah pro nabíjení Blikající červená kontrolka LED – Závada Zelená kontrolka LED – Nabíjení akumulátoru bylo dokončeno Blikající zelená kontrolka LED – Akumulátor se normálně nabíjí	
Doba nabíjení:		Přibližně 42 minut.	
Úroveň akustického tlaku: (EN60745-2-13)	dB(A)	89	
Úroveň akustického výkonu: (EN60745-2-13)	dB(A)	101	
Nejistota	dB(A)	3	
Úrovně vibrací: (EN60745-2-13)			
Přední rukojeť	m/s ²	3,3	
Zadní rukojeť	m/s ²	4,3	
Nejistota: K	m/s ²	1,5	

Tyto technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

- Deklarovaná celková hodnota vibrací byla měřena v souladu se standardní testovací metodou a může být použita k porovnávání jednoho nástroje s jiným.
- Deklarovaná celková hodnota vibrací může být také použita při předběžném vyhodnocení expozice.