

## Technické údaje

Model		CS-4920
<b>Vnější rozměry:</b> Délka × šířka × výška	mm	437 × 237 × 298
<b>Hmotnost:</b> Pila bez vodicí lišty a řetězu, prázdné nádrčky	kg	5,0
<b>Objem:</b> Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi)  Olej (řetězový olej)	cm <sup>3</sup> (mL) cm <sup>3</sup> (mL)	480 330 Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. 50 : 1 ( <b>2 %</b> ) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO 13738), JASO FC, stupeň FD a ECHO. Speciální řetězový olej nebo motorový olej
<b>Řezná délka:</b> Všechny specifikované použitelné délky vodicí lišty	cm	33, 38, 45, 50
<b>Řetěz:</b> Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodicí lišty Tloušťka vodicí lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru Rychlost řetězu při maximálním výkonu motoru Mazání	mm mm cm mm m/s m/s	8,26 (0,325 in) 1,27 (0,050 in) 33, 38, 45, 50 (ECHO) 1,27 (0,050 in) Oregon 95TXL 24,1 19,3 Nastavitelné automatické olejové čerpadlo
<b>Řetězové kolo:</b> Specifikovaný počet zubů Specifikovaná rozteč	mm	7 8,26 (8,255 mm)
<b>Motor:</b> Typ Karburátor Magneto Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným nástavcem Doporučené volnoběžné otáčky	cm <sup>3</sup> kW ot./min ot./min	Vzduchem chlazený 2taktní jednoválcový Membránový typ Setrvačnickové magneto, systém CDI NGK BPMR8Y Šňůrový startér „ <b>ES</b> “ <b>START</b> (Viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 50,1 2,5 12500 3000 (2900 - 3100)
<b>Úroveň akustického tlaku:</b> (ISO 22868) $L_{p, Aeq} =$ Nejistota $K_{pA} =$ <b>Úroveň akustického výkonu:</b> (ISO 22868) $L_{WA, FI+Ra} =$ Nejistota $K_{WA} =$	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	102,5 1,5 111,8 1,0
<b>Vibrace:</b> (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty $a_{hv, eq}$ Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota $K =$	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	3,5 / 3,4 1,3
<b>Další zařízení:</b>		Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrticí klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítko na zachytávání jisker, doraz s hroty