

## SPECIFIKACE

MODEL	CS-501SX	
<b>Vnější rozměry:</b> délka x šířka x výška	mm	395 x 235 x 290
<b>Hmotnost:</b> Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	4,7
<b>Objem:</b> Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi)  Olej (řetězový olej)	ml ml	500 280 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.
<b>Řezná délka:</b> Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	400, 450 ,500
<b>Řetěz:</b> Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu  Mazání	mm mm cm mm	8,26 (0,325 palce) 1,47 (0,058 palce) 40, 45, 50 (ECHO) 1,47 (0,058 palce) Carlton K2L Oregon 21BPX  Regulovatelné automatické
<b>Řetězka:</b> Specifikovaný počet zubů		7
<b>Motor:</b> Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie  Zdvihový objem motoru Maximální výkon podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučený otáčky chodu naprázdno	ml (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový typ Setrvačnick magnet, systém CDI NGK BPMR8Y Startovací šňůra Automatická odstředivá spojka  50,2 2,57 13500 2700 (2300-3100)
<b>Akustický tlak:</b> (ISO 22868) Lp <sub>Aeq</sub> =	dB(A)	103,6
<b>Zaručená hladina akustického výkonu:</b> (2000/14/EC)L <sub>WAav</sub> =	dB(A)	117
<b>Vibrace:</b> (ISO 22867) Deklarované hodnoty a <sub>hveq</sub> Přední rukojeť Zadní rukojeť	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	5,2 5,4
<b>Další součástky:</b>		Přední kryt ruky, zadní kryt ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, zubová opěrka