Specifikace

Model		ESR-2300	
		Ovládací řidítka	Oblouková rukojeť
Hmotnost: Bez žacího mechanismu, ochranného krytu a baterie (ISO 11806)	kg	3,4	3,2
Žací mechanismus: Hlava s nylonovou strunou Průměr struny Délka struny Závit Záběr	 mm m mm	 **G138** 2,0 2x1 struna Levý M10 x 1,25 300	
Převodový poměr: Převodový poměr a mazání		Redukce 1,4 a kvalitní mazivo na bázi lithia	
Směr otáčení hřídele při pohledu shora		Proti směru hodinových ručiček	
Vnější rozměry: délka x šířka x výška	mm	1798 x 572 x 533	1798 x 346 x 256
Motor: Typ Napětí Příkon Rychlost bez zátěže	 V W ot./min	 Stejnosměrný motor DC brush 36 230 	
Akustický tlak: (ISO 22868) Lp_{Aeq}=	dB(A)	77,5	74,8
Zaručená hladina akustického výkonu: (ISO 22868)L_{WA}	dB(A)	95	93
Vibrace: (ISO 22867) Deklarované hodnoty $a_{hv,eq}$ Přední (levá) rukojeť Zadní ('pravá) rukojeť	 m/s^2 m/s^2	 1,4 1,0	 3,1 2,4

Baterie		LBC-360
Typ		Li-Ion
Hmotnost	Kg	1,3
Délka x šířka x výška	mm	172 x 95 x 85
Napětí	V	36
Kapacita	Ah	2,6

Nabíječka		LCC-360
Hmotnost	Kg	1,0
Délka x šířka x výška	mm	220 x 155 x 83
Napětí	V	220 - 240 AC
Jmenovité výstupní napětí	V	41,7 DC
Jmenovitý výstupní proud	A	5,2
Čas nabíjení	Min	50 (přibližně)