

		PB-625
<b>Hmotnost:</b>	kg	9,1
<b>Vnější rozměry:</b>		
Délka	mm	325
Šířka	mm	470
Výška	mm	490
<b>Motor:</b>		
Typ	ml (cm <sup>3</sup> )	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor
Zdvihový objem motoru	kW	58,2
Maximální výkon, měřeno podle ISO 8893	ot./min	2,4
Rychlost při maximálním výkonu motoru	ot./min	8000
Doporučená maximální rychlost (s STD)	ot./min	7600
Doporučená rychlost při volnoběhu		2600
Karburátor		Membránový
Zapalování		Setrvačnick magnet – CDI systém
Zapalovací svíčka		NGK BPMR7A
Startér		Automatický se startovací šňůrou
<b>Objem průtoku vzduchu se zahnutou trubicí:</b>	m <sup>3</sup> /min	14,0
<b>Palivo:</b>		Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Motorový olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené motory. ISO-L-EDG (ISO/CD 13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1.
Olej		
Poměr		50 : 1 <b>(2%)</b>
<b>Kapacita nádrže:</b>	l	1,7
<b>Akustický tlak:</b> (ISO 22868) LpAeq=	dB(A)	95,6
<b>Zaručená hladina akustického výkonu:</b> (2000/14/EC)L <sub>WA</sub>	dB(A)	112
<b>Vibrace:</b> (ISO 22867)	m/s <sup>2</sup>	3,8

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.