

Specifikace

MODEL	PPT-30ES
Délka (prodloužená) (s řezacím	4,035 m
Šířka	0,246 m
Výška	0,259 m
Váha (suchý) (s řezacím nástavcem)	8,7 kg
Váha (suchý) (bez řezacího nástavce)	8,1 kg
Motor	Dvoutaktní vzduchem chlazený benzínový motor s
Průměr	34,00 mm
Zdvih	31,0 mm
Zdvihový objem	28,1 cm ³
Výfukový systém	Tlumič s lapačem jisker nebo tlumič s lapačem jisker s katalyzátorem
Karburátor	S membránou
Zapalování	Elektronické
Zapalovací svíčka	NGK BPMR-8YX, vzdálenost elektrod 0,65 mm
Palivo	Směs (benzín a olej pro dvoutaktní motory)
Poměr palivo/olej	50:1 (2%) pro ISO-L-EDG Standard (ISO/CD 13738), JASO FC/FD a ECHO Premium 50:1.
Benzín	Běžný benzín. Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu.
Objem palivové nádržky	62 cm ³
Startování	Automatická startovací šňůra
Spojka	Odstředivá
Hřídel	Hliníková
Převodový poměr	1,53:1
Mazání	Automatické
Objem olej na pilový řetěz	22 cm ³
Vodící lišta a pilový řetěz (91)	305 mm. tloušťka 0,050, řetězka, rozteč 9,53 mm 91VX44X, tloušťka 0,050
Rukojeť	Úchop pro pravou ruku s páčkou plynu a pojistkou
Ramenní popruh	Standardní
Spotřeba paliva	0,65 l/hod
- Měrná spotřeba paliva při max. výkonu motoru	510 g/Kwh
2006/42/EC	
- Hladina vibrací (ISO 11680-1)	
Deklarované hodnoty pro přední rukojeť/zadní rukojeť	4,0/4,4 (±1,0) m/s ²
- Akustický tlak: (ISO 11680-1) LpAeq=	93,1 (±1,0) dB (A)
Hladina akustického výkonu (ISO 11680-1) LWAav=	105 (±3,0) dB (A)
200/14/EC	
Naměřená hladina akustického výkonu (ISO 11680-1) LWA	108 (±3,0) dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu: (ISO 11680-1) LWA	111 dB (A)
2002/44EC Vibrace: A(8) přední rukojeť/zadní rukojeť	1,0/1,1 m/s ²
2002/88/EC Směrnice pro emise fáze 2	Uvedený v seznamu (motor S11-2BA)
Maximální výkon	0,93 kw
Volnobĕh (ptáčky za minutu)	2 500 - 3 000
Rychlost spojky do zábĕru (otáčky za minutu)	3 800
Rychlost na plný plyn (otáčky za minutu)	9 500 - 11 500