

## SPECIFIKACE

		SHR-170SI
Hmotnost Bez rozprašovací hadice a trysky	Kg	6,7
Objem Palivová nádrž	L	0.59
Vnější rozměry Délka x šířka x výška	mm	346 x 398 x 574
Motor Typ Zdvihový objem Maximální výkon motoru (odkaz na ISO 8893) Rychlost motoru při maximálním výkonu motoru Karburačtor Zapalování Zapalovací svíčka Startér	Ml(cm <sup>3</sup> )  kW ot./min.	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválec 21,2  0,6 7 000 Membránový Setrvačnickové magnetové zapalování NGK BPMR8Y Startovací šňůra "i START"
Palivo  Olej  Poměr Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru Měrná spotřeba při maximálním výkonu motoru	    Kg/h g/(kW/h)	Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Olej pro dvoutaktní, vzduchem chlazený motor. ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. (2%) 0,464 585
Úroveň akustického tlaku (ISO 2868) LpAeq	dB(A)	84.6
Zaručená hladina akustického výkonu (2000/14/EC): L <sub>WA</sub>	dB(A)	103
Hladina vibrací (ISO 7916) Volnoběh Chod	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	0,6 0,5
Kapacita nádrže na kapalné chemikálie	l	17,4
Čerpadlo Typ Rozptýlené množství Tlak	  l/min MPa	Regenerativní čerpadlo 9,7 1,0 až 1,1 (10 až 11 kgf/cm <sup>2</sup> )
Tryska Rozprašovací hadice		Nastavitelná tryska ∅7,5 mm x 1,2 m